

STROM AUF DER BAUSTELLE

MIT INDIVIDUELLER LEITUNGSBESCHRIFTUNG

Sie wollen Ihr Kabel vor Diebstahl schützen oder gezielt damit werben?

Kein Problem, durch unsere individuelle Leitungsbeschriftung können Sie ihre Leitungen individuell bedrucken lassen.

Mustermann GmbH

Eigentum Fa. Mustermann GmbH

Es kann sowohl Meterware als auch komplett montierte Verlängerungen, Kabeltrommeln, Zuleitungen, etc. bedruckt werden. Die Druckfarbe ist bei schwarzem Kabel generell weiß.

Die Kosten für den Leitungsdruck betragen 0,12 €/lfm, **ab 100 lfm Kabel erhalten Sie Ihre individuelle Kabelbedruckung kostenlos.** Die Zusammenstellung der 100 m Kabel können Sie individuell auswählen, z.B. :

1 x 50 Meter Kabeltrommel mit H07RN-F 3G1,5

2 x 25 Meter Verlängerung H07RN-F 5G1,5.

Die Lieferzeit für bedruckte Kabel beträgt in der Regel 1 Woche nach der Freigabe der Beschriftung. Der Druck ist mechanisch belastbar und abriebfest.

Mehrfach Verteilersteckdose

Schwere Gummischlauchdichtung H07RN-F 3G1,5, Länge 4,5 m, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, selbstschließende Deckel, für Wandmontage geeignet, beleuchteter Schalter, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21.

- selbstschließende Deckel
- zur Wandbefestigung geeignet
- 230 V / 16 A
- **Sicherheit:** geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Kabelqualität	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	4,5 m	217 275 9435	15,00 €

IP44 CE



3-fach Verteilersteckdose

Schwere Gummischlauchdichtung H07RN-F 3G1,5, Länge 10 m, angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 3-fach Verteilersteckdose Kunststoff mit Klappdeckel, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21.

- selbstschließende Deckel
- Öse zum Aufhängen
- spritzwassergeschützt
- Verwendung: In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf Baustellen
- 230 V / 16 A
- **Sicherheit:** geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Kabelqualität	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	10 m	217 275 9466	23,00 €

IP44 CE



Gummiverlängerungsleitung

H07RN-F 3G1,5, angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21.

- mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- spritzwassergeschützt
- **Sicherheit:** geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Kabelqualität	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	10 m	217 275 9474	14,00 €
H07RN-F 3G1,5	25 m	217 275 9475	29,00 €

IP44 CE



Baustellenpanzerleitung

H07BQ-F 3G1,5, angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21.

- sehr hochwertige Panzerleitung in schwerer Ausführung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
- Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abriebfest
- Temperaturbereich -40° C bis +80°
- **Sicherheit:** geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Kabelqualität	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07BQ-F 3G1,5	10 m	217 275 9476	18,00 €

IP44 CE



VARIO-LINE Kabeltrommel mit verzinktem Stahlrohr-Bügelgestell

H07RN-F 3G1,5, Kabelfarbe schwarz, Kunststoff-Trommelkörper ø 290 mm, verzinktes Bügelgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21.

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell für optimalen Korrosionsschutz
- durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, welches hilft Unfälle zu vermeiden
- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- **Sicherheit:** geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Kabelqualität	Trommel-Ø	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	290 mm	40 m	217 275 9470	55,00 €

IP44 CE



TOP-LINE Kabeltrommel mit verzinktem Stahlrohr-Bügelgestell

H07RN-F 3G1,5, Kabelfarbe schwarz, Kunststoff-Trommelkörper ø 240 mm, verzinktes Bügelgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell für optimalen Korrosionsschutz
- durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, welches hilft Unfälle zu vermeiden
- 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- **Sicherheit:** geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Kabelqualität	Trommel-Ø	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	240 mm	25 m	217 275 9471	44,00 €

IP44 CE



TOP-LINE Kabeltrommel mit verzinktem Stahlrohr-Bügelgestell

H07RN-F 3G1,5, Kunststoff-Trommelkörper ø 240mm, verzinktes Bügelgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 3 x Profi-Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell für optimalen Korrosionsschutz
- durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, welches hilft Unfälle zu vermeiden
- 3 Profi-Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
- **Sicherheit:** geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Kabelqualität	Trommel-Ø	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	240 mm	25 m	217 275 9467	49,00 €

IP44 CE



TOP-LINE Kabeltrommel mit pulverbeschichtetem Doppelrohrgestell

H07RN-F 3G1,5, Kabelfarbe schwarz, Kunststoff-Trommelkörper ø 290mm, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell
- durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, welches hilft Unfälle zu vermeiden
- 4 Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
- **Sicherheit:** geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Kabelqualität	Trommel-Ø	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	290 mm	40 m	217 275 9472	69,00 €
H07RN-F 3G2,5	290 mm	33 m	217 275 9473	79,00 €

IP44 CE



TOP-LINE Kabeltrommel mit pulverbeschichtetem Doppelrohrgestell

Kunststoff-Trommelkörper ø 290mm, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21.

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell
- durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, welches hilft Unfälle zu vermeiden
- 3 Profi-Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
- **Sicherheit:** geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Kabelqualität	Trommel-Ø	Kabellänge	VBH Artikel-Nr.	Preis/Stk.
H07RN-F 3G1,5	290 mm	40 m	217 275 9468	75,00 €
H07RN-F 3G2,5	290 mm	33 m	217 275 9469	85,00 €

IP44 CE

