



greenteQ ABDICHTUNG

EINFÜHRUNGSAKTION BIS 30. APRIL 2020

greenteQ Folie TOP innen

greenteQ Folie Top innen für die luftdichte Abdichtung der inneren Fensteranschlussfuge. Die vollflächige Selbstklebung auf der Rückseite in Kombination mit dem Powerhaft Klebestreifen zur Verklebung am Profil ermöglicht einen einfachen Einbau der überputzbaren Folie. Die hohe Anfangsklebkraft sorgt für optimalen Haft auf verschiedenen Leibungsmaterialien.

- Farbe: weiß
- Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: E
- Fugendurchlasskoeffizient nach DIN EN 1026: Klasse 4
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- sd-Wert nach DIN EN ISO 12572: ~40
- Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027: 750 Pa

VBH ARTIKEL-NR.	ROLLENBREITE	VE
217 275 7161	70 mm	8 x 30 m
217 275 7162	100 mm	4 x 30 m

greenteQ Folie TOP außen

greenteQ Folie Top außen für den schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Verschluss der äußeren Fensteranschlussfuge. Die greenteQ Folie Top außen besteht aus einer Kombination von Vlies und einer dampfdiffusionsoffenen Funktionsmembran. Die vollflächige Selbstklebung auf der Rückseite in Kombination mit dem Powerhaft Klebestreifen zur Verklebung am Profil ermöglicht einen einfachen Einbau der überputzbaren Folie.

- Farbe: schwarz
- Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: E
- Fugendurchlasskoeffizient nach DIN EN 1026: Klasse 4
- sd-Wert nach DIN EN ISO 12572: < 4
- Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027: 1200 Pa
- UV-Stabilität: mind. 6 Monate

VBH ARTIKEL-NR.	ROLLENBREITE	VE
217 275 7163	70 mm	8 x 30 m
217 275 7164	100 mm	4 x 30 m

ZUGABE

bei Abnahme ganzer Verpackungseinheiten (VE)



1 Stk. Andruckroller

VBH ARTIKEL-NR.
359 684 0000



1 Stk. Profi Cuttermesser

VBH ARTIKEL-NR.
396 078 0000



1 VE